

IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kupplung, Ausführung FreeCon für Steckverbinder
PushPull Var.4 gemäß IEC 61076-3-106 in Metall

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlussdose, FreeCon, RJ45, Kupplung, IP65
Best.-Nr.	1122710000
Typ	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 16:19:20 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	41 mm	Breite (inch)	1,614 inch
Höhe	52 mm	Höhe (inch)	2,047 inch
Nettogewicht	243,48 g	Tiefe	28,2 mm
Tiefe (inch)	1,11 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allgemeine Daten

Farbe	silber	Gehäusebasismaterial	Alu-Profil, Deckel Zinkdruckguss lackiert
Schutzart	IP65	Steckzyklen	750

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Zertifikat-Nr. (cULus)	E316369
---------------------	--	------------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Strombelastbarkeit bei 50 °C 1 A

Technische Daten RJ45 Kupplung

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss, PA 66	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
Kategorie	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktwiderstand	≤ 20 mΩ
Spannungsfestigkeit, Kontakt - Kontakt, min	≥ 1000 V DC	Spannungsfestigkeit, Kontakt - Schirm, max.	≥ 1500 V DC
Strombelastbarkeit	1 A		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E316369

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	ISO/IEC and TIA/EIA DE ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel DUXR.E316369
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN